



ISOPUUR

Dé Nederlandse leverancier
van Purenit



ISOPUUR Thermoblok

- Bestand tegen veroudering en rotbestendig
- Vochtbestendig en maatvast
- Uitstekende warmtegeleidingscoëfficiënt
- Toepasbaar in een temperatuurbereik van -50°C tot $+100^{\circ}\text{C}$ (kortstondig $+250^{\circ}\text{C}$)
- Toepasbaar in natte ruimtes
- Bulkdichtheid van 550 kg/m^3
- Drukspanning $\geq 7,1\text{ MPa}$
- Bestand tegen standaard bouwchemicaliën
- Mechanisch zeer veerkrachtig



Het **ISOPUUR Thermoblok** is een speciaal, duurzaam, gerecycled bouwblok dat zeer goed toegepast kan worden als koudebrugonderbreking in het metselwerk.

Het Thermoblok kan hierbij **snel en makkelijk** op het metselwerk gemonteerd worden (via lijmen of metselen). Op het bouwblok kan er vervolgens eenvoudig verder gemetseld worden.

Door de simpele toepassing kan er efficiënt gewerkt worden. Daarnaast heeft het Thermoblok een **zeer goede prijs-kwaliteitverhouding**.

Het Thermoblok is in onderstaande lengtes en hoogtes beschikbaar. De breedtes van het bouwblok (vanaf 70 mm) kunnen per bestelling door u worden bepaald.

Beschikbare lengtes en hoogtes:

L 800 x H 80 mm	L 600 x H 80 mm
-----------------	-----------------

L 800 x H 70 mm	L 600 x H 70 mm
-----------------	-----------------

L 800 x H 60 mm	L 600 x H 60 mm
-----------------	-----------------

L 800 x H 50 mm	L 600 x H 50 mm
-----------------	-----------------

L 800 x H 40 mm	L 600 x H 40 mm
-----------------	-----------------